EF86 - 6CF8

EF86-6CF8
EF41-6BH5

EF86-6CF8
EF41-6BH5

ECC82 - 12AU7

EL34 - 6CA7

470K 100pf 2.2K 25µF 15K 8µF

220K 500K POTENCIA 25pf

100pf 470K 25µF 1K

50pf TONALIDAD 50K 100K 15K 8µF

25pf 470K 4.7K 22K 18K

25pf 470K 1K 25µF 25pf

25pf 100K 470K 100K 470K 25µ 1K

1K 1K 8W Z=3400Ω 1 4 7

SEC INTERCALADO EN LA CONEX. +A1.2

EL34-6CA7

16µF 16.5K 4W 2x32µF

50x150 POLARIZACION 10K -38V

5H 120mA

CONEXION DEL TRANSF. DE POLAR.

1 2 3 4 5

2K

EL80
6V4

83

F F

4 3 2 5 1

135V 135V 6.3V 6.3V 515V 515V 5V

CHASIS DE MANDO Y ALIMENTACION VISTO DESDE EL EXTERIOR.

INT. DEL MODULADOR

Gentileza: planetatecnico.com/foro

AMPLIFICADOR DE 65 W B.F. PUSH-PULL EL34 CON POLARIZACION FIJA CLASE B