



## «АККОРД-СТЕРЕО», «АККОРД-201-СТЕРЕО»

(выпуск 1970/73 г.)

стереофонические электрофоны II класса типа II-ЭФ-1С предназначены для высококачественного электроакустического воспроизведения записи с монофонических и стереофонических грампластинок всех форматов. Предусмотрено подключение внешнего монофонического и стереофонического магнитофона или магнитофонной приставки на запись с проигрываемой грампластинки и на воспроизведение. Кроме того, электрофоны можно использовать как обычные усилители сигналов звуковых частот при подключении к ним радиоприемника, магнитофона, радиотрансляционной линии.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### Усилитель НЧ

Номинальная выходная мощность каждого канала при коэффициенте нелинейных искажений усилительного тракта не более 2%: 2 Вт

Максимальная выходная мощность каждого канала при коэффициенте нелинейных искажений всего тракта усиления не более 10%: 4 Вт

Полоса воспроизводимых звуковых частот: не уже 100...10 000 Гц

Чувствительность усилителя:

с гнезд для подключения ЭПУ, радиоприемника и магнитофона на воспроизведение 200...250 мВ;

с гнезд радиотрансляционной линии 6...15 В

Входное сопротивление усилителя (не менее):

с гнезд для подключения ЭПУ, ра-

диоприемника и магнитофона на воспроизведение 500 кОм;  
с гнезд радиотрансляционной линии 180 кОм

Выходное сопротивление с гнезд для подключения магнитофона на запись не более 10 кОм

Пределы регулирования тембра (не менее):

на низкой звуковой частоте (100 Гц) 16 дБ,

на высокой звуковой частоте (10 000 Гц) 14 дБ

Пределы регулирования громкости не менее 46 дБ

Разбаланс стереофонических каналов усиления по чувствительности и по частотным характеристикам не более 2 дБ

Пределы регулирования стереобаланса не менее 8 дБ